

Descrição do produto

O produto Laca é um verniz para impermeabilização de esquadrias em madeira, alumínio e ferro bem como para aplicação entre a emulsão e a moldura com a formação de uma película azul brilhante flexível resistente a solvente e água proporcionando um acabamento diferenciado.

Principais Benefícios

- Previne a formação de limo em quadros de madeira.
- Resistente a todos os tipos de tintas a base de solvente e água.
- Proporciona um ótimo acabamento com grande durabilidade e cobertura.
- Secagem rápida.
- Facilidade de manuseio.
- Forte aderência e grande elasticidade.
- Excelente resistência química e mecânica.

Características

Aparência: Líquido viscoso.

Cor: Azul.

Odor: Característico a solvente.

Instruções de Uso

A Laca deve ser utilizada com a adição do endurecedor formando o verniz impermeabilizante e após estocagem o diluente pode ser incluso na mistura.

1. Antes da aplicação no quadro, devem ser acrescentados 20% do ENDURECEDOR para Laca. Ex.: 100g laca + 20g endurecedor. Misturar vigorosamente até adquirir aspecto uniforme.
2. Aplicar uma *demão* com pincel sobre a superfície do quadro de madeira. Deixe secar por aproximadamente 30 minutos para manusear a peça.
3. Deixe o quadro em estufa com temperatura máxima de 80°C para acelerar a secagem. Se mantida em temperatura ambiente, a cura total do verniz acontece após 24 horas.
4. O Diluente pode ser utilizado para reduzir a viscosidade do verniz quando armazenado. Adicione 10% do Diluente ou menos, dependendo da viscosidade ideal para o seu manuseio.

ATENÇÃO: O diluente causa descoloração do produto e reduz sua resistência com a diminuição da viscosidade. Por isso, recomendamos que a pré mistura da Laca com Endurecedor seja apenas na quantidade suficiente para o uso.

Armazenagem e Manuseio

Armazenar em local fresco e bem ventilado. Livre de faíscas, calor e chama. FATORES COMO TEMPERATURA E UMIDADE DO AR INFLUENCIAM NO TEMPO DE SECAGEM E NA ANCORAGEM DO VERNIZ.

Evitar armazenar em local descoberto exposto ao sol chuva, poeiras, presença de calor, faíscas, chamas e locais de trânsito de pessoas. O PRODUTO POSSUI **VIDA ÚTIL** DE 8 (OITO) MESES A PARTIR DE SUA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE SEJA MANTIDO EM AMBIENTE ADEQUADO. EPI's recomendados: respiradores semifacial para vapores orgânicos; luvas de borracha nitrílica, polietileno ou cremes de proteção adequados ao risco; óculos de segurança e aventais ou cremes de proteção adequados ao risco.

PARA MAIS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, SOLICITAR FISPQ DO PRODUTO.

Utensílios/Materiais para aplicação do Produto

Embalagem para mistura.

Espátula ou misturador

Balança

Pincel

Dicas

- ✓ Para laquear quadros em alumínio, recomendasse que estejam lixados para garantir maior aderência.
- ✓ O Diluente é também indicado para a limpeza de pincéis.

**BOLETIM
TÉCNICO**

VERNIZ IMPERMEABILIZANTE

Laca

Para quadros de serigrafia.



Rua Johann Ohf, 478 - Bairro Água Verde - CEP 89042-300 - Blumenau | SC - Fone: (47) 3338 1388
contato@framex.com.br - www.framex.com.br